



SCHEDA TECNICA

FILTERCEL HT7

Generalità

Codice	H716202
Nome	HT7
Descrizione	CELLA FILTRANTE PLISSETTATA

Applicazioni

Filtrazione in cabine e forni di verniciatura. Prefiltrazione e filtraggio in impianti con aria a temperature fino a 300°C.

Dimensioni

dimensioni	400x500x48	mm
------------	------------	----

Dati tecnici

composizione media filtrante	microfibra di vetro
materiale telaio	lamiera zincata
rigenerabilità	no
temperatura max. di esercizio	300 °C
U.R. max. di esercizio	90 %

Dati funzionali

portata aria nominale	570	m ³ /h
perdita di carico iniziale	120	Pa
perdita di carico finale	300	Pa
classificazione (EN 779:2012)	F7	
classificazione (ISO 16890)	ePM1 65	%
comportamento alla fiamma	2 (U.L.)	

Rev. 00_19

GENERAL FILTER HEADQUARTER

Via Emilia, 23
31038 Paese (TV), Italia
Tel: +39 0422 4594
Fax: +39 0422 459590
www.generalfilter.com
info@generalfilter.com

GENERAL FILTER ITALIA

Via Morgagni, 40 int. 7/8
20010 Pogliano Milanese (MI), Italia
Tel: +39 02 93550640
Fax: +39 02 93255670
Italia: sales.ita@generalfilter.com
Estero: sales.int@generalfilter.com

GENERAL FILTER FRANCE

13 Avenue d'Aygu
26200 Montlimar, France
Tel: +33 987876598
Fax: +33 987876599
r.meucci@generalfilter.fr

GENERAL FILTER IBERICA

C/Cabo Ortegá, nrs. 3-5 LA POVEDA
28500 Arganda del Rey, Madrid,
España
Tel: +34 91 8719046
Fax: +34 91 8719054
gefisa@generalfilter.com

GENERAL FILTER HAVAK

Sanayi Sitesi P. Blok No. 10
Hosdere Mevkii
34517 Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Tel: +90 212 623 0074
Fax: +90 212 623 0075
info@generalfilterhavak.com